

PRODUKTBESCHREIBUNG

Rubio® WoodCream ist eine hochwertige Creme auf Wasserbasis, die Holzfassaden nach der Behandlung wasserabweisend macht. Es entsteht ein lang anhaltender Abperleffekt.

Durch die cremige Textur kann das Produkt auf einfachste Weise auf vertikal stehenden Holzoberflächen aufgetragen werden. Rubio® WoodCream ist in 7 Grautönen erhältlich, die dem Holz eine edle und gleichmäßig vergraute Patina verleihen. Darüber hinaus ist eine farblose Variante erhältlich, die das Holz gealtert aussehen lässt, gleichzeitig schützt und wasserabweisend macht.

Abhängig von der ausgewählten Farbe, dem Holztyp und den Witterungsbedingungen, denen das vertikale Holz ausgesetzt ist, bleibt die ausgewählte Farbe 2 bis 5 Jahre erhalten. Danach gewinnen die natürlichen Grautöne langsam die Oberhand. Nach ca. 2 Jahren nimmt der Abperleffekt nach und nach ab.



PRODUKTINFORMATIONEN

› Einzigartige Eigenschaften

- Ist wasserabweisend mit lang anhaltendem Abperleffekt
- Wirkt selbstreinigend
- Cremige Textur für optimales Arbeiten
- Individuell variierbare Deckkraft
- Auswahl aus sieben Farben für vergrautes Aussehen, plus einem transparenten Schutz von bereits vergrauten Fassaden
- 100% ökologisch, beinhaltet keine VOCs
- Nicht filmbildend, blättert somit nicht ab und sorgt für ansatzlose Übergänge
- Eignet sich besonders auf Weichhölzern

› Technische Eigenschaften

- Chemische Basis: auf Wasserbasis
- Physischer Zustand: cremige Textur
- Dichte: 950-1050 g/L
- PH: 8.0 - 9.0
- Glanzgrad: matt
- Trocknungszeit: je nach Umgebungsfaktoren: ± 12 Stunden
- Nach 1 bis 2 Stunden handtrocken
- Es besteht bereits nach 3 Stunden ein Abperleffekt

› Farben auf Kiefer




Transparent #0



Aged #1



Aged #2




Aged #3



Aged #4



Aged #5



Aged #6



Aged #7

› Farben auf Thermoholz



Transparent #0



Aged #1



Aged #2



Aged #3



Aged #4



Aged #5



Aged #6



Aged #7

HINWEIS:

- Die Farbe Transparent #0 kann verwendet werden, um die Intensität der anderen Farben zu reduzieren.
- Das Pigment in den verschiedenen Farben des Rubio WoodCream trägt zum Schutz vor Vergrauen bei.

ACHTUNG: Die Farbe Transparent #0 ist nicht pigmentiert, sodass sich die natürliche Vergrauung schneller durchsetzt.

› Verpackung

Dose: 100 ml, 1 l, 2,5 l, 5 l und 20 l

› Lagerung

Das Produkt kann bis zu 12 Monate in der Originalverpackung und unter trockenen Bedingungen gelagert werden. Frostfrei aufbewahren.

INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

Durch die Anwendung der pigmentierten Grautöne erhält das Holz eine gleichmäßig vergraute Patina. Die Rubio Wood Cream verleiht der Holzoberfläche einen wasserabweisenden Effekt ohne die natürliche Optik des Holzes zu beeinflussen. Aufgrund des Abperleffekts hat das Holz ein reduziertes Quell- und Schwindverhalten. Bei lang anhaltendem Regen verschwindet der Abperleffekt vorübergehend. Sobald das Holz getrocknet ist, kommt der Abperleffekt zurück. Es ist auch eine farblose Variante erhältlich, die das Holz gealtert aussehen lässt, gleichzeitig schützt und wasserabweisend macht. Diese farblose Variante schützt vergrautes Holz gleichermaßen.



A



B

A. Wasserabweisende Eigenschaft:
mit Rubio® WoodCream behandelt.

B. Wasserabsorbierende Eigenschaft:
bei herkömmlichen Oberflächenbehandlungen.

› Vorbereitung


- Umgebungstemperatur: 10°C – 25°C
- Untergrundtemperatur: 10°C – 25°C
- Verarbeitungstemperatur: 10°C – 25°C

› Gebrauchsanweisung




SCHRITT 1

Achten Sie darauf, dass das Holz sauber und trocken ist. Bei stark verschmutzten oder vergrauten Holzoberflächen empfehlen wir, das Holz mit dem RMC Exterior Wood Cleaner zu reinigen. Das Holz muss nach der Anwendung des **RMC Exterior Wood Cleaner** gründlich mit Wasser abgespült werden. Vor dem Auftragen der Rubio® WoodCream muss die Oberfläche vollkommen trocken sein. Lesen Sie vor der Anwendung die technischen Informationen.



SCHRITT 2

Rühren Sie die Rubio® WoodCream gut durch, bevor Sie diese (unverdünnt) mit einer Malerbürste sorgfältig und gleichmäßig in Richtung der Holzmaserung auf die vertikale Oberfläche auftragen.



SCHRITT 3

Das Produkt sofort mit einem Schwamm, Tuch oder mit einer Bürste bei einer rauen Oberfläche in Richtung des Brettes abwischen. Dabei in Zonen von 3 bis 4 Platten in horizontaler Richtung arbeiten. Keine Reste antrocknen lassen. Das Produkt nicht deckend auftragen. Nur die Menge, welche das Holz aufnehmen kann, ist nötig, um es optimal zu schützen.

› Verbrauch

- Je nach Untergrund: 60 bis 80 g/m².
- Die Angaben zum Verbrauch dienen lediglich zu Informationszwecken. Nehmen Sie einen Probeanstrich vor, um den genauen Verbrauch zu bestimmen.

› Tipp

- Wir empfehlen, immer erst einen Probeanstrich vorzunehmen.
- Rubio® WoodCream eignet sich besonders für weiche Holzarten. Bei inhaltsreichen Holzarten, wie etwa Eiche, Rote Zeder, Afzelia, etc. können durch das Auslaugen der wasserlöslichen oder öligen Inhaltsstoffe Verfärbungen und Ausblühungen entstehen.
- 60 bis 80 g/m² in einem einzigen Arbeitsgang auftragen. Die genaue aufzutragende Menge hängt von der Absorption des Substrats ab.
- Tragen Sie das Produkt nicht deckend auf. Für einen guten Schutz ist nur die Menge erforderlich, welche das Holz aufnehmen kann.
- Der maximal zulässige Feuchtigkeitsgehalt beträgt bei Nadel- 18% und bei Laubhölzern 12%.
- Vor Anwendung gut durchrühren.
- Rubio® WoodCream nicht bei praller Sonne auftragen.

› Werkzeuge



› Reinigung

Werkzeuge mit Wasser reinigen.

› Pflege

- Der Untergrund muss sauber, trocken sein und kann ohne zu schleifen mit einem vorbereitenden Produkt behandelt werden, eine erneute Behandlung ist ebenfalls möglich, speziell um den Feuchtigkeitsschutz aufzufrischen.
- Die Arbeitsweise ist die gleiche, wie in der oben genannten Gebrauchsanweisung festgehalten.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Für weitere Informationen und Tipps über die sichere Verarbeitung, Lagerung und Entfernung von Chemikalien verweisen wir den Anwender auf das neueste Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte müssen sorgfältig gelagert- und verarbeitet werden.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf www.rubiomonocoat.com

IHR HÄNDLER:

HAFTUNG: Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BVBA ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar. **Datum TDS: 17/07/2018. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.**



Rubio® MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com